



フレキソ版用

# インライン洗浄機



## 国内製造初、溶剤現像用インライン洗浄機

### 《主な特長》

- ◇樹脂版厚みは、薄版から厚版(1.14 mm～7.5 mm)対応
- ◇独自の開発で、プレ乾燥機能を装着
- ◇処理パラメーターのメモリー機能付き
- ◇弊社オリジナル装置でメンテナンスも対応

## 【操作モニター】




アイコン使用で画面簡素化  
製版条件のメモリー機能




自動運転モード時、洗浄工程の把握

## 【洗浄部】



デジタル版用カーボン層ブラシ  
主現像用ブラシ  
リンス用ブラシ  
版裏面クリーニングブラシ



プレ乾燥機構  
版表面の現像液残りを減少  
※後工程の乾燥時間を短縮

## 《装置仕様》

品番	JIP-A0W	JIP-4260	JIP-5080
装置寸法	1800 × 3200 × 1040 mm	2000 × 4000 × 1040 mm	2500 × 4800 × 1200 mm
有効サイズ	900 × 1200 mm	1067 × 1524 mm	1270 × 2032 mm
電源	3相 200V 75A		
圧空	0.5MPa		
安全対策	非常停止ボタン		

## 《その他関連商材》

### ◇現像溶剤(石油系溶剤)

#### ジェムソルブ SF

- ・現像時間が早い  
従来の石油系溶剤比:2/3
  - ・洗浄時間が早い  
従来の石油系溶剤比:1/3
- ※社内比較による。



### ◇溶剤回収装置

- ・IEC 国際標準規格
- ・防爆認証モデル
- ・コンパクト設計
- ・ライナーバック使用でスラッジの回収が容易



## 日本電子精機株式会社



NIHON DENSHI SEIKI Co.,LTD 〒639-0235 奈良県香芝市良福寺 46 番地の 1

<http://www.jemflex.co.jp>

TEL:0745-77-6951 FAX:0745-77-6950